

## Reinaerdt Deur & kozijn H-T90-RF-HS70E (Reinofire® 90+)

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: <b>H-T90-RF-HW70E</b>
<i>Vulling</i>	: speciale vulling
<i>Dekplaat</i>	: HDF
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, hardkunststof of edelfineer
<i>Randhout</i>	: rood hardhout
<i>Kantlatten</i>	: nee
<i>Gewicht</i>	: ca. 51 kg/m <sup>2</sup>
<i>Dikte</i>	: ca. 67 mm
<i>Uitvoering</i>	: stomp verjongd
<i>Brandwerendheid</i>	: 90 minuten volgens EN1634-1
<i>Rookwerend</i>	: volgens DIN 18095
<i>Vuurzijde</i>	: deurblad draaiend naar het vuur toe
<i>Klimaatklasse</i>	: II
<i>Kozijn</i>	: samengesteld Reinaerdt kozijn, sponningdiepte 18x49, deur moet met kozijn besteld worden
<i>Wand</i>	: massief, metalstudwand
<i>Opschuimend materiaal</i>	: rondom, niet zichtbaar
<i>Geluidsisolatie</i>	: Rw = ca. 37 dB, volgens EN ISO 140, zonder glasopening
<i>Optie</i>	: glasopening, kabeldoorvoer, kabelovergang, electromagnetische contacten, verdekte deurdranger, elektrische deuropener Zijlicht in het kozijn, bovenlicht
<i>Bijzonderheid</i>	: deuren zijn niet na te bewerken!!
<i>Geteste maat</i>	: 2444 x 1285
<i>Los/gemonteerd H&amp;S</i>	: VX-3D scharnieren, slot volgens DIN 18250, dievenklauw, valdorpel.
<i>meegeleverd H&amp;S</i>	deurdranger volgens EN 1154 bewerkingen kunnen niet nadien gedaan worden, hierdoor levert Reinaerdt H&S standaard mee
<i>Garantie</i>	: 1 jaar algehele garantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud

