

Reinaerdt Deur SH 52-42 dB Rw,p in afgehangen situatie getest

Fabrikaat	: Reinaerdt Deuren B.V.
Type	: SH 52-42
Vulling	: speciale vulling
Dekplaat	: HDF
Toplaag	: schilderkwaliteit, hardkunststof, edelfineer of dekorfolie
Randhout	: hardhout
Kantlatten	: -
Gewicht	: ca. 38 kg/m ²
Dikte	: ca. 55 mm
Uitvoering	: dubbele opdek (13 x 25,5 mm + 12 x 12 mm) stomp (met verjongingssponning 15 x 15 mm)
Opbouw	: volgens DIN 68706 deel 1
Verlijming	: volgens DIN 68602/B2
Afmetingen/boringen	: volgens DIN 18101
Hang- en sluitwerk	: cilinder-veiligheidsslot, doornmaat 65 mm, scharnieren VS3939
Afdichting	: valdorpel, 3-zijdig geluidsisolerend profiel
Classificatie	: klimaatklasse "a" volgens BRL 2211; geluidsisolatie Rw,p = 42 dB volgens DIN 52 210
Kozijn	: Reinaerdt type RST of Softline met ingebouwd aanslagprofiel
Bewerkingen	: spionoog-boring
Garantie	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud

