

Reinaerdt Deur SH 65-44 dB Rw,p in afgehangen situatie getest

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Fabrikaat</i> | : Reinaerdt Deuren B.V. |
| <i>Type</i> | : SH 65-44 |
| <i>Vulling</i> | : speciale vulling |
| <i>Dekplaat</i> | : HDF |
| <i>Toplaag</i> | : schilderkwaliteit, hardkunststof, edelfineer of dekorfolie |
| <i>Randhout</i> | : hardhout |
| <i>Kantlatten</i> | : - |
| <i>Gewicht</i> | : ca. 35 kg/m ² |
| <i>Dikte</i> | : ca. 65 mm |
| <i>Uitvoering</i> | : dubbele opdek (13 x 25,5 mm + 12 x 20 mm) |
| <i>Opbouw</i> | : volgens DIN 68706 deel 1 |
| <i>Verlijming</i> | : volgens DIN 68602/B2 |
| <i>Afmetingen/boringen</i> | : volgens DIN 18101 |
| <i>Hang- en sluitwerk</i> | : cilinder-veiligheidslot, doornmaat 65 mm, scharnieren VS3939 |
| <i>Afdichting</i> | : valdorpel, 3-zijdig geluidsisolerend profiel, oplooprofief los meegeleverd |
| <i>Classificatie</i> | : klimaatklasse "a" volgens BRL 2211; geluidsisolatie Rw,p = 44 dB volgens DIN 52 210 |
| <i>Kozijn</i> | : type RST of Softline met dubbele aanslag, dubbele paumellehouders en twee ingebouwde aanslagprofielen |
| <i>Bewerkingen</i> | : spionoog-boring |
| <i>Garantie</i> | : 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften |

Wijzigingen onder voorbehoud

