

## Reinaerdt Deur SH 71-44 dB Rw,p in afgehangen situatie getest

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: <b>SH 71-44</b>
<i>Vulling</i>	: speciale vulling
<i>Dekplaat</i>	: HDF
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, hardkunststof, edelfineer of dekorfolie
<i>Randhout</i>	: hardhout
<i>Kantlatten</i>	: -
<i>Gewicht</i>	: ca. 44 kg/m <sup>2</sup>
<i>Dikte</i>	: ca. 71 mm
<i>Uitvoering</i>	: stomp (met verjongingssponning 12 x 25 mm)
<i>Opbouw</i>	: volgens DIN 68706 deel 1
<i>Verlijming</i>	: volgens DIN 68602/B2
<i>Afmetingen/boringen</i>	: volgens DIN 18101
<i>Hang- en sluitwerk</i>	: cilinder-veiligheidsslot, doornmaat 65 mm
<i>Afdichting</i>	: valdorpel oplooprofiel los meegeleverd
<i>Classificatie</i>	: klimaatklasse "a" volgens BRL 2211; geluidsisolatie Rw,p = 44 dB volgens DIN 52 210
<i>Kozijn</i>	: hout, 2x geluidwerend aanslagprofiel
<i>Bewerkingen</i>	: spionoog-boring
<i>Garantie</i>	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud

