

## Reinaerdt Deur U-RFN1 (geschikt voor vochtige ruimtes)

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fabrikaat</b>       | : Reinaerdt Deuren B.V.  |
| <b>Type</b>            | : <b>U-RFN1</b> ( uitleg op pagina 10 - 7)   |
| <b>Vulling</b>         | : kanalenspaan   |
| <b>Dekplaat</b>        | : mendeboard   |
| <b>Toplaag</b>         | : hardkunststof  |
| <b>Randhout</b>        | : vuren (of gelijkwaardig) met versterkingsstrook  |
| <b>Kantlatten</b>      | : 4-zijdig verdekte hardhouten kantlatten  |
| <b>Gewicht</b>         | : ca. 20 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Dikte</b>           | : ca. 40 mm  |
| <b>Uitvoering</b>      | : stomp of opdek   |
| <b>Brandwerendheid</b> | : -  |
| <b>Geluidsisolatie</b> | : Rw = ca. 27 dB, volgens DIN 52 210   |
| <b>Opties</b>          | : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ als <i>vulling</i> is in plaats van kanalenspaan ook hardschuim leverbaar;</li> <li>➤ als <i>kantlatten</i> zijn in plaats van 4-zijdig verdekte hardhouten kantlatten ook 4-zijdig kunststof kantlatten leverbaar</li> </ul> |
| <b>Bijzonderheid</b>   | : geschikt voor vochtige ruimtes, mits kantlatten rondom afgelakt zijn met een 2 componentenlak, of voorzien van kunststof kantlatten  |
| <b>Bewerkingen</b>     | : armschaven, scharnierinkrozingen/paumelleboringen, slotboring etc.   |
| <b>Garantie</b>        | : 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften  |

Wijzigingen onder voorbehoud

