

Reinaerdt Deuren **RFN4 (geschikt voor vochtige ruimtes)**

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: U-RFN4 (uitleg op pagina 10 - 7)
<i>Vulling</i>	: kanalenspaan
<i>Dekplaat</i>	: watervast mendeboard
<i>Toplaag</i>	: kroon CPL 0,45mm
<i>Randhout</i>	: vuren (of gelijkwaardig) randhout met stabilisatiestroken, onderzijde voorzien van geheel doorlopende polystyreen onderregel
<i>Kantlatten</i>	: kantfolie of kantfineer
<i>Gewicht</i>	: ca. 19,5 kg/m ²
<i>Dikte</i>	: ca. 40 mm
<i>Uitvoering</i>	: stomp of opdek
<i>Brandwerendheid</i>	: -
<i>Geluidsisolatie</i>	: Rw = ca. 27 dB, volgens DIN 52 210
<i>Opties</i>	: ➤ als <i>vulling</i> is in plaats van kanalenspaan ook hardschuim leverbaar; ➤ 2 of 3 zijdig aangegoten kantlatten
<i>Bijzonderheid</i>	: deurblad geschikt voor ruimtes met hogere luchtvochtigheid zonder direct contact met water.
<i>Bewerkingen</i>	: armschaven, scharnierinkrozingen/paumelleboringen, slotboring etc.
<i>Garantie</i>	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud

