

Reinaerdt Deur WK2-43-38dB

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: WK2-43-38 dB
<i>Opbouw/vulling</i>	: speciale vulling
<i>Dekplaat</i>	: HDF
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, witlak, hardkunststof, edelfineer
<i>Randhout</i>	: hardhout (of gelijkwaardig) met stabilisatiestroken
<i>Kantlatten</i>	: nvt
<i>Gewicht</i>	: ca. 26 kg/m ²
<i>Dikte</i>	: ca. 43 mm
<i>Uitvoering</i>	: stomp
<i>Max. toegestane maat</i>	: 2323 * 1110
<i>Kozijn</i>	: getest in diverse kozijnuitvoeringen (staal, hout en montagekozijn)
<i>Brandwerendheid</i>	: niet van toepassing
<i>Rookwerend</i>	: niet van toepassing
<i>Opbouw</i>	: volgens DIN 68706 deel 1
<i>Verlijming</i>	: volgens DIN 68602/B2
<i>Afmetingen/boringen</i>	: volgens DIN 18101
<i>Inbraakwerendheid</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ WK-2 volgens NEN 5096; ➤ aanvalszijde; sluitzijde (naar binnen draaiende woningtoegangsdeur) ➤ H&S toe te passen uit goedgekeurde lijst SKH 98-08
<i>Geluidsisolatie</i>	: Rwd = ca. 38 dB
<i>Deurbladsterkte</i>	:
<i>Klimaatklasse</i>	: B (II)
<i>Opmerking</i>	: Glasopening niet mogelijk.
<i>Garantie</i>	: 1 jaar algehele garantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud

