

Reinaerdt Deur WK2-43-Klima C

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: WK2-43-Klima C
<i>Opbouw/vulling</i>	: volspaan
<i>Dekplaat</i>	: dekplaat voorzien van dampremmende laag
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, witlak, hardkunststof, edelfineer
<i>Randhout</i>	: hardhout (of gelijkwaardig) met stabilisatiestroken
<i>Kantlatten</i>	: nvt
<i>Gewicht</i>	: ca. 24 kg/m ²
<i>Dikte</i>	: ca. 43 mm
<i>Uitvoering</i>	: stomp
<i>Max. toegestane maat</i>	: 2323 x 1110
<i>Kozijn</i>	: getest in diverse kozijnuitvoeringen (staal, hout en montagekozijn)
<i>Brandwerendheid</i>	: niet van toepassing
<i>Rookwerend</i>	: niet van toepassing
<i>Inbraakwerendheid</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ WK-2 volgens NEN 5096; ➤ aanvalzijde; sluitzijde (naar binnen draaiende woningtoegangsdeur) ➤ H&S toe te passen uit goedgekeurde lijst SKH 98-08
<i>Geluidsisolatie</i>	: Rwd = ca. 32 dB
<i>Deurbladsterkte</i>	:
<i>Klimaatklasse</i>	: C (III)
<i>Opbouw</i>	: volgens DIN 68706 deel 1
<i>Verlijming</i>	: volgens DIN 68602/B2
<i>Afmetingen/boringen</i>	: volgens DIN 18101
<i>Optionele glasopening</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glasopening, stijlmaten minimaal 210 mm en een borstwering van 830 mm, glaslatten model J of D (loofhout), vorgeboord. ➤ Glasopening, stijlmaten 200 mm, maximaal glasoppervlak mag 25% van het deuropervlak bedragen, borstwering minimaal 300 mm. glaslatten model J of D (loofhout), vorgeboord. ➤ Toe te passen glas isolerend dubbel glas of glas van minimaal klasse 2 conform NEN-EN-356. ➤ Glaslatten te schroeven met stalen spaanplaatschroeven minimaal 3,5 x 40 mm; ten hoogste 50 mm uit de hoek en ten hoogste 150 mm h.o.h. ➤ Beglazingssysteem: kitbeglazing en beglazing met beglazingsprofielen (droge beglazing).
<i>Garantie</i>	: 1 jaar algehele garantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

